



typeaanduiding	EU- typeonderzoek	afmetingen van het elastische deel
300400A	44 208 12019088-001	Ø 80 x 81 mm
300401A	44 208 12019090-001	Ø 101 x 80 mm
300401B	44 208 12019091-001	Ø 101 x 80 mm
300402A	44 208 12019093-001	Ø 128 x 82 mm
300403A	44 208 12019097-001	Ø 167 x 81 mm
300404A	44 208 12019098-001	Ø 223 x 82 mm
300178A	44 208 12019094-001	Ø 129 x 103 mm
300183A	44 208 12019096-001	Ø 142 x 101 mm
300335A	44 208 12019089-001	Ø 81 x 120 mm
300405A	44 208 12019092-001	Ø 101 x 163 mm

montage:	300XXXX1 Type A: ronde stalen plaat 300XXXX3 Type C: vierkante stalen plaat 300XXXX4 Type D: schuim bedekte geperforeerde plaat
materiaal:	AUTAN® HE
jaar:	Zoals vermeld op de buffer
veiligheids-component in overeenstemming met:	aanhang III, cijfer 4. a) i) van de richtlijn 2014/33/EU Energieopnemende buffer met niet-lineaire karakteristiek
Naleving van geharmoniseerde normen:	EN 81-20:2020 EN 81-50:2020
Verdere relevante documenten:	TB 282.05 ACLA Gebruiksaanwijzing
Typeonderzoek is uitgevoerd door:	aangemelde instantie 0044 TÜV NORD CERT GmbH
typeconformiteitscertificaat overeenkomstig:	aanhang IX (modul C 2) van de richtlijn 2014/33/EU
uitgegeven door:	aangemelde instantie 0044 TÜV NORD CERT GmbH

Deze buffers voldoen aan de relevante harmonisatievoorschriften van de Europese Unie.